

Movinord

Tabique armario
Guía de mantenimiento
y limpieza

En esta guía se recogen todos aquellos conocimientos básicos que el cliente y/o usuario deben conocer, tanto para el mantenimiento como para la limpieza del tabique armario, con el fin de obtener un mayor rendimiento y una vida más larga del sistema.

1. MANTENIMIENTO

El mantenimiento de este producto se limita a sus partes móviles (puertas y cajones). Estos elementos, con el uso, deben ser revisados y sus herrajes apretados, con el fin de que no se descuelguen. Este mantenimiento es meramente estético puesto que el descuelgue no conlleva problemas de uso. Los tiradores también pueden llegar a aflojarse, por lo que puede ser interesante apretarlos al mismo tiempo que el resto de los herrajes. Esta labor no requiere herramienta específica (destornillador estrella M).

2. LIMPIEZA DE PANELES CON REVESTIMIENTO VINÍLICO SEMIRRÍGIDO Y CON REVESTIMIENTO VINÍLICO CON SOPORTE CELULÓSICO O DE ALGODÓN

2.1 Eliminación de manchas locales

Producto: Detergente neutro o amoníaco.

Instrucciones de uso:

- Diluir en agua caliente una pequeña parte del producto (utilizar amoníaco sólo en las manchas más difíciles).
- Aplicar la solución con esponja, bayeta o trapo bien escurrido sobre la mancha y zonas colindantes (sin frotar enérgicamente).
- Aclarar con agua.
- Secar con gamuza sintética.

Nota: Para manchas especiales, se aconseja consultar con expertos en productos de limpieza.

2.2 Mantenimiento periódico en grandes superficies

La periodicidad de la limpieza dependerá del uso que se hace de las instalaciones. En el caso de los revestimientos vinílicos con soporte de algodón, se recomienda que se haga de forma más espaciada en el tiempo.

Se siguen los mismos pasos que en el punto anterior, dejando secar la superficie limpiada sin necesidad de gamuza.

3. LIMPIEZA DE PANELES REVESTIDOS CON MADERAS NOBLES

Eliminación de manchas locales

Producto: Especifico para la limpieza de madera.

Instrucciones de uso:

- Aplicar el producto sobre el paño con el cual se va a limpiar la superficie. Nunca aplicar sobre la superficie directamente ya que pueden producir manchas.
- Frotar suavemente la superficie con el paño humedecido con el producto anteriormente mencionado.
- En caso de que queden restos de dicho producto frotar con un paño seco.

4. LIMPIEZA DE ELEMENTOS METÁLICOS CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER O EPOXI-POLIÉSTER.

4.1 Eliminación de manchas locales

Producto: Detergente neutro o amoniacado.

Instrucciones de uso:

- Diluir en agua caliente una pequeña parte del producto (utilizar amoniacado sólo en las manchas más difíciles).
- Aplicar la solución con esponja, bayeta o trapo bien escurrido sobre la mancha y zonas colindantes (sin frotar enérgicamente).
- Aclarar con agua.
- Secar con gamuza sintética.

Nota: Para manchas especiales, se aconseja consultar con expertos en productos de limpieza.

4.2 Mantenimiento periódico en grandes superficies

La periodicidad de la limpieza dependerá del uso que se hace de las instalaciones. Se siguen los mismos pasos que en el punto anterior, dejando secar la superficie limpiada sin necesidad de gamuza.

5. LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CRISTAL

Eliminación de manchas locales y mantenimiento periódico.

Producto: amoniaco.

Instrucciones de uso:

- Diluir en agua caliente una pequeña parte del producto.
- Aplicar la solución con un trapo humedecido sobre la superficie.
- Dejar secar.

NOTA:

Es posible utilizar productos específicos para cristales siguiendo las instrucciones del fabricante. Estos productos deberán ser incoloros ya que en su aplicación podrían introducirse entre el vidrio y el burlete, siendo necesario entonces desmontar el módulo para eliminarlo.